

**产品特点：**

- 1, 抗拉强度高于导线 (以铜线为准)。
- 2, 具有较大的散热面积, 因此, 通电流能力高于导线 (温升低于导线本身)。
- 3, 进行焊接时, 无需外接电源或热源, 操作简单, 适合与任何现场熔接作业。
- 4, 熔点与导线相同, 故能承受重覆性大电流冲击, 不至熔断, 熔断电流耐量高于导线。
- 5, 连接点为分子结合, 没有接触面, 更没有机械性压力, 而不会松弛或腐蚀, 不会劣化。

**产品用途：**

热熔焊剂是华保防雷公司以国外技术为基础, 自主创新研发成功的高科技产品, 是放热焊接的一种, 利用化学反应 (放热反应) 燃烧时产生超高热来完成熔接的一种方法。热熔焊接法因为化学反应速度非常快, 产生热量极高, 并且可以有效的传导至熔接部位内部, 也无需其他任何外加热能或电能, 所以用在金属导线的连接是最简便最合适的方法。

热熔焊接主要可焊接纯铜、黄铜、青铜、紫铜、铜包钢、纯铁、纯钢、不锈钢、镀锌钢铁、铸铁、合金等金属材料。

**产品参数：**

名称	型号	规格	其它服务
热熔焊剂	CSHBFL-HJ	65#	也可根据客户实际须要而制作
	CSHBFL-HJ	90#	
	CSHBFL-HJ	115#	
	CSHBFL-HJ	150#	
	CSHBFL-HJ	200#	
	CSHBFL-HJ	250#	
	CSHBFL-HJ	300#	

**产品实物图：**



**焊接效果图：**

